

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР-10/8000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____
Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1.	Номинальное рабочее напряжение	10 кВ	V
2.	Номинальный ток	8000 А	V
3.	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	50 кА / 125 кА	
4.	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а **	
		1б **	
5.	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный без общей рамы	
		Трехполюсный без общей рамы	
		Трехполюсный на общей раме (по заказу)	
6.	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 700 до 2000 мм)	
7.	Шина заземления (при заказе на общей раме)	Да/Нет	
8.	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
		Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1	
9.	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
		Электродвигательный ПД-11-11УХЛ1	
10.	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
11.	Дополнительные требования к разъединителю		
12.	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- ** 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.