

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РВПЗ-20/12500 НУЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-44
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители с поступательным движением главных ножей выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами электродвигательным приводом ПДГ-12УЗ, ножами заземления - ручным приводом ПЧ-50МУЗ.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	20 кВ / 24 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	12500 А / 160 кА / 410 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а *	
		1б *	
4	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный	
		Трёхполюсный	
5	Плоскость установки разъединителя	Вертикальная	
		Горизонтальная	
6	Дополнительные требования к разъединителю		
7	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- * 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны редуктора;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем с противоположной стороны редуктора.