

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РЛНД -10 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя
предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа	
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10кВ / 12кВ	V	
2	Тип разъединителя по конструкции контактного вывода	С подвижным выводом на поворотной колонке – с гибкой связью (РЛНД)		
		С неподвижным выводом (РЛНД-1)		
3	Работоспособность при толщине гололеда	До 10 мм	V	
4	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	200А / 6,3кА / 15,75кА		
		400А / 10кА / 25кА		
		630А / 12,5кА / 31,5кА		
5	Тип разъединителя по количеству полюсов	1-полюсный		
		2-полюсный		
		3-полюсный		
6	Наличие заземлителей	2		
		1 (со стороны поворотной колонки)		
		Отсутствуют		
7	Тип изоляции (категория исполнения, степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	с подвижным контактным выводом	Фарфоровая (Б, II)	
			Полимерная (IV)	
		с неподвижным контактным выводом	Фарфоровая (А, I)	
			Полимерная (IV)	
9	Тип ручного привода	ПРН(З)-10		
		ПРГ-2(Б) (с КСАМ12 и ЗБ)		
10	Для РЛНД комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу), указать высоту установки.*			
11	Дополнительные опции и требования к разъединителю (например, заказ замка блокировочного ЗБ при комплектации приводом ПРНЗ-10)			
12	Количество разъединителей заказа			

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

* В комплект поставки других разъединителей серии РЛНД металлоконструкции и соединительные элементы могут быть включены за дополнительную плату.